

מפרטי מוצרים

(1) סולר תחבורה, קייצי (10 חל"מ)		
מהדורה: 4	עדכון אחרון: 23.11.2008	מפרט מס' S042

<u>ש י ט ה</u>	<u>מקסימום</u>	<u>מינימום</u>	<u>יחידות</u>	<u>ת כ ו נ ה</u>
ASTM D 613	----	51.0	----	מספר ציטן
ASTM D 4737	----	46.0	----	אינדקס ציטן
ASTM D 4052	845.0	820.0	ק"ג/מ"ק	צפיפות ב- 15 מ"צ
IP 391	11	----	% מסה	פחמימנים ארומטיים פוליציקליים
ASTM D 5453	10.0		מ"ג/ק"ג	תכולת גופרית
ASTM D 93		55	מ"צ	נקודת הבזקה
ASTM D 4530	0.30	----	% מסה	שארית פחמן, בשארית אידי של 10%
ASTM D 482	0.010	----	% מסה	תכולת אפר
ASTM D 6304	200	----	מ"ג/ק"ג	תכולת מים
IP 440	24	----	מ"ג/ק"ג	כלל זיהומים
ASTM D 130	1	----	----	קוררויה פס נחושת, 3 שעות ב- 50 מ"צ
ASTM D 2274	25	----	מ"ג לליטר	עמידות בחמצון
ISO 12156-1	460	----	מיקרון	כושר סיכה, קוטר צלקת ב- 60 מ"צ
ASTM D 445	4.50	2.00	סנטיסטוקס	צמיגות קינמאטית ב- 40 מ"צ
ASTM D 86	65		% נפח	זיקוק – זוקק עד 250 מ"צ
ASTM D 86		85	% נפח	זיקוק – זוקק עד 350 מ"צ
ASTM D 86	360		מ"צ	זיקוק – 95% זוקק
IP 309	+5		מ"צ	CFPP – נקודת סנינות בקור

(1) תקופת הקיץ לצורך תקן זה מתאריך 1 באפריל ועד 14 בנובמבר.

אספקה ע"י בזן : עד 31 באוקטובר ; החל מ-1 בנובמבר אספקה לפי מפרט חורפי S041.

תקן: מפרט זה תואם ת"י 107 חלק 1 (2005).