



מפרטי מוצרים

בנזין נטול עופרת, 98, "סופר", קיצי (10 חל"מ גופרית) ⁽¹⁾		
מהדורה: 2	עדכון אחרון: 01.04.2008	מפרט מס': B021

<u>ש י ט ה</u>	<u>מקסימום</u>	<u>מינימום</u>	<u>יחידות</u>	<u>ת כ ו נ ה</u>
ASTM D 2699	---	98.0	---	מספר אוקטן מחקר, RON
ASTM D 2700	---	87.0	---	מספר אוקטן מנוע, MON
IP 352	5	---	מ"ג/ליטר	תכולת עופרת
ASTM D 4052	775.0	720.0	ק"ג/מ"ק	צפיפות ב- 15 מ"צ
ASTM D 5453	50.0	---	מ"ג/ק"ג	תכולת גופרית
ASTM D 525	---	360	דקות	עמידות בחמצון
ASTM D 381	5	---	מ"ג/100 מ"ל	שרף קיים
ASTM D 130	1	---	---	קורחיה פס נחושת, 3 שעות ב-50 מ"צ
	---	---	צלול ובהיר	מראה חזותי
ASTM D 6293	18.0	---	% נפח	תכולת אולפינים
ASTM D 6293	35.0	---	% נפח	תכולת ארומאטיים
ASTM D 3606	1.0	---	% נפח	תכולת בנזן
ASTM D 4815	2.7	---	% מסה	תכולת חמצן באוקסיגנטים
ASTM D 4815	15	---	% נפח	תכולת MTBE
ASTM D 5191	60.0	45.0	קילופסקל	לחץ אדים
ASTM D 86	48.0	20.0	% נפח	זיקוק - זוקק עד 70 מ"צ
ASTM D 86	71.0	46.0	% נפח	זיקוק - זוקק עד 100 מ"צ
ASTM D 86	---	75.0	% נפח	זיקוק - זוקק עד 150 מ"צ
ASTM D 86	210	---	מ"צ	זיקוק - נר"ס
ASTM D 86	2.0	---	% נפח	שארית זיקוק

⁽¹⁾ קיץ: אספקה ללקוח מ- 1 במאי עד 31 באוקטובר.

תקן: תואם ת"י 90 חלק 2 (2007).

דר' עמירם גרוביים
כימאי החברה